

psb
SPEAKERS



Технические характеристики Imagine X

Доступно в
Черный
яшень.

Imagine X

psb
SPEAKERS

	Imagine X2T Напольная АС	Imagine X1T Напольная АС	Imagine XB Полочная АС	Imagine XC Центральный канала
Частотный диапазон	(Беззвоная камера)			
На оси при 0°±3 дБ	30-23 000 Гц	35-23 000 Гц	55-23 000 Гц	50-23 000 Гц
На оси при 0°±1 1/2 дБ	40-20 000 Гц	48-20 000 Гц	70-20 000 Гц	65-20 000 Гц
Вне оси при 30°±1 1/2 дБ	45-10 000 Гц	48-10 000 Гц	70-10 000 Гц	65-10 000 Гц
Граница низких частот по уровню -10 дБ	28 Гц	30 Гц	50 Гц	45 Гц
Чувствительность	(1 Вт (2,83 В) при 1М, розовый шум с фильтрацией IEC, с-взвешиванием)			
Беззвоная камера	88 дБ	88 дБ	87 дБ	88 дБ
Помещение для прослушивания	90 дБ	90 дБ	89 дБ	90 дБ
Импеданс				
Номинальный	8 Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Минимальный	4 Ом	4 Ом	4 Ом	4 Ом
Входная мощность	(RMS, клиппинг < 10% времени)			
Рекомендуемая	20 - 200 Вт	20 - 200 Вт	20 - 150 Вт	20 - 150 Вт
Программа	200 Вт	200 Вт	150 Вт	150 Вт
Конструкция АС				
ВЧ-динамик (Номинальный)	25 мм Титановый купол с феррожидкостью Неодимовый магнит	25 мм Титановый купол с феррожидкостью Неодимовый магнит	25 мм Титановый купол с феррожидкостью Неодимовый магнит	25 мм Титановый купол с феррожидкостью Неодимовый магнит
СЧ-динамик (Номинальный)	133 мм Отлитый под давлением конус из полипропилена со стекловолокном 5-канальная АС Двойной магнит			
НЧ-динамик (Номинальный)	2 x 165 мм Отлитый под давлением конус, усиленный глиной/керамикой 5-канальная АС Двойной магнит	2 x 133 мм Отлитый под давлением конус, усиленный глиной/керамикой 5-канальная АС Двойной магнит	133 мм Отлитый под давлением конус, усиленный глиной/керамикой 5-канальная АС Двойной магнит	2 x 133 мм Отлитый под давлением конус, усиленный глиной/керамикой 5-канальная АС Двойной магнит
Кроссовер	2 200 Гц, LR4, 500 Гц, В3	1 800 Гц, LR4, 800 Гц	1 800 Гц, LR4	1 800 Гц, LR4
Внутренний объем	54,7 л	40,2 л	9,1 л	16,4 л
Акустическое оформление	3-полосная Герметизированная камера средних частот 2 порта Фазоинвертера Bass Reflex	Фазоинвертер Bass Reflex Переднее отверстие	Фазоинвертер Bass Reflex Задняя отверстие	Фазоинвертер Bass Reflex Задняя отверстие
Габариты (Ш x В x Д)	(Полные габариты)			
	227 x 1 036 x 446 мм Шипы добавляют 25 мм	208 x 874 x 395 мм Шипы добавляют 25 мм	170 x 302 x 271 мм	485 x 170 x 280 мм
Масса				
Нетто	23,6 кг/шт.	17,3 кг/шт.	5,6 кг/шт.	9 кг/шт.
Брутто	29,5 кг/шт.	20,6 кг/шт.	12,6 кг/пара	10,1 кг/шт.
Варианты отделки				
	Черный ясень	Черный ясень	Черный ясень	Черный ясень



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. PSB Speakers не несет никакой ответственности за ошибки в этой брошюре, которые могут повлечь за собой ошибки продавцов, установщиков, изготовителей шкафов и других конечных пользователей, действующих на основе информации из настоящего документа. PSB Speakers оставляет за собой права на изменение спецификаций или функций без предупреждения. © 2014 PSB Speakers, являющаяся подразделением Lenbrook Industries Limited. PSB является зарегистрированной торговой маркой компании Lenbrook Industries Limited. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, сохранена или передана третьей стороне в любой форме без письменного разрешения PSB Speakers. 14-003 Напечатано в мае 2014 г.

www.psbSpeakers.com